

Фургон изотермический «Премиум»

Надрамник	Из Z- профиля покрытого цинком методом горячего оцинкования
Состав сэндвич-панелей	
пол	<ul style="list-style-type: none"> - стеклопластик 2 мм; - фанера влагостойкая 7 мм; - утеплитель экструдированный полистирол 50 мм; - поперечные закладные толщиной 50 мм с шагом 500мм; - фанера влагостойкая 15/18 мм; - стеклопластик 2 мм / стеклопластик антискользящий 2 мм
передняя стенка	<ul style="list-style-type: none"> - стеклопластик 2 мм; - фанера влагостойкая 4 мм; - утеплитель экструдированный полистирол 50 мм; - стеклопластик 2 мм; - закладные для монтажа холодильной установки.
крыша	<ul style="list-style-type: none"> - стеклопластик 2 мм; - утеплитель экструдированный полистирол 50 мм; - стеклопластик 2 мм; - закладные для монтажа холодильной установки.
боковые стенки	<ul style="list-style-type: none"> - стеклопластик 2 мм; - утеплитель экструдированный полистирол 50 мм; - стеклопластик 2 мм; - закладные для монтажа боковой двери.
задние двери	<ul style="list-style-type: none"> - стеклопластик 2 мм; - фанера влагостойкая 4 мм; - утеплитель экструдированный полистирол 50 мм; - стеклопластик 2 мм; - закладные для установки фурнитуры.
Фурнитура (петли, замки, ручки)	<p>Нержавеющая «MRF» (Испания)</p> <ul style="list-style-type: none"> - по две/три петли на каждой дверной створке - замочный механизм на каждой дверной створке - фиксаторы дверей в открытом положении 2 шт. - ручка двери PUSH
Обвязка фургона	Профиль алюминиевый анодированный
Проем задних дверей	Нержавеющая сталь 2 мм
Уплотнитель дверей	Профиль алюминиевый с резиновыми термостойкими лепестками
Освещение	<p>Светодиодное:</p> <ul style="list-style-type: none"> - внутреннее освещение потолочные светильники в потай: один для длин до 4,8 м, два - на все остальные длины - передние белые габаритные огни 2 шт.; - задние красные габаритные огни 2 шт.; - боковые желтые габаритные огни по 3 шт. на каждую сторону - включатель света в фургоне 1 шт.
Дополнительное оснащение	<ul style="list-style-type: none"> - Пластиковые крылья с резиновыми брызговиками; - Ручки-поручни нержавеющей стали на заднем проеме 2 шт.; - Отбортовка L-образная из алюминия 3 мм по периметру внутри фургона высотой 250 мм; - Контурная маркировка светоотражающей лентой; - Резиновые отбойники на торце нижней части дверного проема, 2 шт.; - Боковая защита: профиль стальной оцинкованный.